

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- » Capteur de charge numérique
- » Structure en acier inoxydable
- » Fonctionnement par compression
- » 8 élastomères pour un meilleur fonctionnement et une meilleure répétabilité
- » Connexion à des indicateurs Cachapuz Bilanciai
- » Dispositif de stabilisation automatique et antipivotement
- » Protection contre les décharges électriques
- » Bypass pour décharges électriques avec mise à la terre
- » Disques de matériau isolant, pour interrompre la continuité électrique entre la bascule et le sol
- » Carte électronique à l'intérieur de chaque capteur équipée de protection contre les surtensions
- » Systèmes de pesage jusqu'à 6 000 divisions
- » Disponible en version homologuée pour usage commercial en conformité avec la directive 2009/23/ CEE ou en usage interne



Classe de precisão / Classe de précision / Clase de precisión	De C1 a C6
Capacidade máxima (t) / Portée maximale (t) / Capacidad máxima (t)	20; 35; 50
Sobrecarga máxima (%) / Surcharge maximale (t) / Sobrecarga máxima (%)	150
Carga máxima lateral (%) / Charge latérale maximale (%) / Carga máxima lateral (%)	10
Temperatura de funcionamento / Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento	-10° C a 40° C
Transmissão de dados / Transmission des données / Transmisión de datos	RS 485
Grau de proteção / Niveau de protection / Grado de protección	IP68 / IP69K

DIMENSIONS :

