



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- » Indicateur poids tare Homologué en métrologie légale.
- » Couvercle en acier inoxydable (IP65).
- » Support mural inoxydable inclus avec mécanisme de Blocage
- » Homologation à 10 000 divisions OIML Classe III.
- » Certification CE
- » 100 000 divisions non homologuées.
- » Écran LED en couleur rouge avec 6 digits de 25.4 mm.
- » Clavier étanche avec 7 touches de fonction.
Multi échelon.
- » Poids en kg ou en lb.
- » Brut, Net.
- » Tare :
 - o Tare successive et blocage de tare.
 - o Tare manuelle.
 - o Tare Programmer
- » Fonctions comptage et Tri.
- » Menu de fonctions.
- » Jusqu'à 12 capteurs de chargement 350 ohm.
- » 2 Plates formes indépendantes (la 2nd en option)
- » Tension d'alimentation des capteurs: 5 V.
- » Température de fonctionnement: de -10°C a +40°C.
- » Alimentation 220VAC.
- » 1 sortie de série RS232 configurable pour des connexions aux imprimantes et PC.
- » En option pour la version BV510 :
 - o 1 Sortie RS485 pour connexion à imprimante et PC.
 - o Sortie Relais / Entrée Optocoupleur