

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- » Affichage graphique avec rétro-éclairage 135x32
- » Structure ABS, IP65
- » Fonctionnement avec plate-forme à capteurs analogiques ou plate-forme à capteurs numériques
- » 2 ports RS232, dont l'un commutable en RS485 ou RS422
- » 1 sortie analogique 0 - 10V / 0(4) - 20 mA
- » 2 entrées opto-isolées et 2 sorties relais par contact (max 110V, 200 mA)
- » Fonctionnement dosage par addition ou soustraction de poids, somme des pesées, double pesée
- » Gestion du code du produit avec 6 chiffres et description alphanumérique
- » Gestion de code générique avec 8 caractères alphanumériques
- » Gestion des totaux : général, partiel, par code du produit, par code générique
- » Disponible en version homologuée pour usage commercial en conformité avec la directive 2009/23/CEE ou en usage interne



## OPTIONS :

- » Alimentation 12VDC
- » Kit support pour table
- » Mémoire poids permanent MPP
- » 2 slots disponibles pour cartes d'extension (pouvant fonctionner avec deux cartes du même type) : carte 4 IN / 4 OUT, carte RS232/RS422, carte BCD 24V, carte BCD 5V TTL, carte BCD 5V TTL (connexions multipoint)
- » Version multi-échelons
- » Version haute résolution (jusqu'à 60 000 divisions)

