CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- » Affichage graphique avec rétro-éclairage 135x32
- Structure en acier inoxydable IP68
- 2 ports RS232, dont l'un commutable en RS485 ou RS422
- » Permet la connexion à deux plates-formes avec capteurs analogiques
- >> Kit support pour table ou pour fixation au mur
- Fonction de contrôle du poids avec indicateur LED
 3 couleurs et signaux sonores et possibilité de mémorisation de 500 limites de poids
- » Totalisation des valeurs de poids en tolérance et hors tolérance, en termes absolus ou par pourcentage et calcul de l'écart-type
- 3 sorties contact relais (max. 24V, 200 mA)
- » Fonction somme des pesées
- » Gestion des codes de produit avec description alphanumérique associée
- Gestion d'un code alphanumérique générique
- Sestion des totaux : partiel, général, par code du produit ou par code générique
- Fonction compte-pièces avec calcul automatique du poids moyen unitaire
- Disponible en version homologuée pour usage commercial en conformité avec la directive 2009/23/CEE ou en usage interne

OPTIONS:

- » Alimentation 12VDC
- » Batterie interne rechargeable NI-MH
- » Mémoire poids permanent MPP
- Module Ethernet
- Xit colonne haute ou colonne basse pour application aux plate-formes PMA
- Version multi-échelons

