



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- » Affichage graphique avec rétro-éclairage
- » Structure en ABS
- » Possibilité de connexion à deux plates-formes avec des capteurs analogiques ou numériques fonctionnant indépendamment ou par somme.
- » 3 ports RS232, dont deux commutables en RS485 ou RS422
- » 2 entrées opto-isolées et 2 sorties relais par contact (max 110V, 200 mA)
- » Fonctionnement dosage par addition ou soustraction de poids, somme des pesées, double pesée
- » Gestion du code du produit avec 6 chiffres et description alphanumérique
- » Gestion de code générique avec 6 caractères et description alphanumérique
- » Gestion de code client avec 10 caractères et description alphanumérique
- » Clavier QWERTY
- » Possibilité de connexion d'un clavier PC standard pour faciliter la saisie des données
- » Gestion des totaux
- » Disponible en version homologuée pour usage commercial en conformité avec la directive 2009/23/ CEE ou en usage interne

OPTIONS :

- » Alimentation 12VDC
- » Version rack
- » Mémoire poids permanent MPP
- » 3 slots disponibles pour cartes d'extension (pouvant fonctionner avec 3 cartes du même type) : carte 4 IN / 4 OUT, carte 4IN / 12 OUT, carte RS232/RS422, carte BCD 24V, carte BCD 5V TTL, carte BCD 5V TTL (connexions multipoint)
- » Version multi-échelons

