PRODUIT

Indicateur Modèle EV7-S

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Afficheur à LED ROUGES à 7 segments (h=20mm)
- Alimentation 90 : 240 Vca, 50/60 Hz (12Vcc sur demande), 15W
- Fonctionnement également avec batteries rechargeables (option)
- Température de fonctionnement : -10°C / +40°C
- Température de stockage : -20°C / +70°C
- Alimentation capteurs de pesage : 10Vcc ; impédance min. 29 ohms
- Tension maximale d'entrée capteurs : 23mV.
- Connexion capteurs à 6 fils avec "sense" (fonction pour la correction de l'alimentation du capteur de charge)
- Résolution maximale extérieure: 6000 div. OIML (pour version « homologuée »)
- 30000 div. (pour usage interne)
- Conforme à la directive 73/23 CEE (Basse Tension)
- Conforme à la directive 89/336 CEE (Compatibilité Electromagnétique).
- Immunité électromagnétique conforme à la norme EN 45501
- Immunité aux champs électromagnétiques irradiants jusqu'à 10 V/min
- 1 sortie série commutable (RS 232,422, 485)
- Vitesse de transmission commutable jusqu'à 115.200 bauds
- Clavier en polyester à 7 touches
- Degré de protection IP 68

OPTIONS :

- Mémoire poids permanente MPP
- Batterie intérieure rechargeable au Ni-MH
- Autonomie: 18 heures en version mono-capteur
- Kit colonne pour l'installation sur plate-forme PMA
- Kit de montage sur pied